

## TOSHIBA POLAR NORDIC NORDENAPASSAD INVERTER MED UNDERHÅLLSVÄRME 5-13 GRADER!

Toshibas nyaste modell. Bäst i test!

Toshiba RAS-1\*PAVP-ND Nordic är den senaste värmepumpen från Toshiba. Det en av marknadens mest effektiva värmepumpar med ett COP på 5,36! Den ger värme ner till -30 grader, och har en nästan otrolig verkningsgrad på hela 2,4 vid -18 grader. En hög verkningsgrad ger maximal besparing och optimal komfort!

- ▶ Låg ljudnivå
- ▶ Verkningsgrad på hela 5.36
- ▶ Unik luftrening med elektrostatiskt filter
- ▶ Jonisering
- ▶ Underhållsvärme 5-13°C
- ▶ Automatisk återstart
- ▶ Nordenanpassad från fabrik



### Hög energibesparing

Toshiba har ett otroligt bra COP vid minusgrader. Den har en energibesparingsfaktor som vida överträffar de flesta luftvärmepumparna på marknaden. Detta ger en märkbar skillnad på elräkningen. Vid +7 grader ger Toshiba RAS-10 PAVP-ND över fem kilowatt värme för varje tillförd kilowatt elström.

### Senaste tekniken

Effektiv luftrening med hjälp av nano-teknologi ger ren, fräsch och uppiggande luft. Ett aktivt elektrostatiskt plasmafilter steriliserar luften och eliminerar virus, bakterier och allergener och ger därigenom en total rening av luften du andas in. Eftersom filtret är elektrostatiskt, finns det heller inga behov av att byta det efter en viss tid.

Toshiba har ett supereffektivt luftreningssystem som eliminerar mer än 99% av alla allergiämnen, bakterier och virus som fastnar i filtret.

<b>RAS-10/13PAVP-ND</b>		<b>RAS-10PAVP-ND</b>	<b>RAS-13PAVP-ND</b>
<b>Modell</b>		<b>RAS-10PKVP-ND</b>	<b>RAS-13PKVP-ND</b>
Inomhusdel		RAS-10PKVP-ND	RAS-13PKVP-ND
Kapacitet kyla	kW nom. (min-max)	2,5 (0,3-3,5)	3,5 (0,3-4,5)
EER		5,26	4,55
Kapacitet värme	kW nom. (min-max)	3,0 (0,3 - 5,8)	4,0 (0,3 - 6,1)
COP		5,36	4,76
Effektförbrukning nominell	Kyla (kW)	0,475	0,77
	Värme (kW)	0,560	0,84
Ljudnivå dB(A)	Inomhus (låg/hög)	27/43	27/45
	Utomhus	48	50
Luftflöde	Inomhus (m3/h)	306/624	318/696
Dimensioner	Inomhus BrxHöxDj (mm)	790x295x242	790x295x242
	Utomhus BrxHöxDj (mm)	780x550x290	780x550x290
Vikt inne (ute)	kg	12 (39)	12 (39)
Manöverkabel	mm2	4G1,5	4G1,5
Säkring	A	10 Trög	10 Trög
Energiklass		A	A
Köldmedia		R410A	R410A

